

ecoTEC exclusive

Más preparada para el futuro que nunca



Conectividad de serie
Módulo myVAILLANT

Control
sensoCOMFORT
de serie

La nueva generación de calderas ecoTEC exclusive inteligentes cuenta con prestaciones inigualables que hacen de ella la caldera mejor preparada para el futuro. Disponibles en potencias de 30, 36 y 43 kW, la nueva generación ha sido renovada tanto por dentro como por fuera.

(*) Caldera ecoTEC exclusive VMW 43

Nuevas prestaciones

Modulación hasta 1: 12

Extracondens: Hasta un 10% más de eficiencia en la producción de ACS, que aprovecha también la condensación.

Modo Green iQ que ofrece el mayor rendimiento.

Tecnología IoniDetect

Combustión perfecta en todo momento, gracias al sistema automático adaptativo de gas.

Sistema ADA

Eficiencia constante gracias a la continuada calibración de los elementos que supervisan la combustión.

Bomba LIN BUS

Bomba de alta eficiencia modulante más inteligente y que ofrece más detalles del funcionamiento.

HBA (Hydraulic Balancing Assistance)

Con App de ayuda para el equilibrado hidráulico de la instalación. Instalación más eficiente y comfortable.

Sensor ultrasónico

Innovadora tecnología SIN bypass y sensor ultrasónico para un nivel óptimo de confort con más eficiencia y ahorro.

Soaping function

Microacumulación del futuro. Agua caliente de forma inmediata al abrir el grifo en cualquier situación.

Llenado automático

La caldera rellena el circuito de la caldera y la presión de llenado ella sola, de forma segura e inteligente para evitar fugas y que siempre funcionen en el nivel óptimo de confort.

EMF. Función de medida de la energía

Lectura de consumos energéticos estimados.


Funcionamiento de emergencia: TCS y Limp Home Mode

El usuario "nunca" se queda sin servicio de calefacción y ACS.

App de gestión myVAILLANT con la que el usuario podrá:

- Controlar el consumo de la instalación
- Visualizar comparativas de consumo
- Recibir notificaciones del sistema
- Recibir consejos para lograr el máximo ahorro
- Recibir sugerencias para escoger el mejor proveedor energético e, incluso, integrar la gestión del proveedor energético en la App

Módulo
myVAILLANT
Plug&Play



Vaillant Confort para mi hogar

ecoTEC exclusive



Mixtas con microacumulación



Características	Ud.	ecoTEC exclusive Mixtas con microacumulación						
Nomenclatura		VMW 30CF/1-7 SI (N-ES)	VMW 30CF/1-7 SfI (N-ES)	VMW 36CF/1-7 SI (N-ES)	VMW 36CF/1-7 SfI (N-ES)	VMW 43CF/1-7 SI (N-ES)	VMW 43CF/1-7 SfI (N-ES)	
Referencia		125722034	125834627	125722035	125834628	125722036	125834629	
Control de serie		sensoCOMFORT cableado	sensoCOMFORT radio	sensoCOMFORT cableado	sensoCOMFORT radio	sensoCOMFORT cableado	sensoCOMFORT radio	
Conectividad		Módulo myVAILLANT						
Modulación		1:10		1:12		1:11		
Índice de protección eléctrica		IPX5D						
Calefacción								
Rango de potencia útil (50/30 °C) Mín-Máx	kW	3,4 - 23,9		3,4 - 27,1		4,9 - 36,0		
Rango de potencia útil (80/60 °C) Mín-Máx	kW	3,0 - 21,9		3,0 - 24,9		4,0 - 33,5		
Caudal ($\Delta T = 20$ K)	l/h	940		1.068		1.439		
Rendimiento máx. (sobre PCI)	%	97,8		97,4		97,8		
Rendimiento a carga parcial (30%) (sobre PCI)	%	109,7		109,5		109,7		
Vaso de expansión	litros	10						
Cantidad de condensados a 50/30 °C	l/h	2,24		2,55		3,42		
ACS								
Potencia útil máxima	kW	30,0		36,4		42,8		
Caudal salto térmico ΔT 25 K	l/min	17,2		20,9		24,5		
Caudal salto térmico ΔT 30 K (EN 13203-1)	l/min	14,5		17,6		20,1		
Rendimiento en ACS (sobre PCI)	%	98						
Distancias salida de gases / Longitudes máximas ¹								
\varnothing 60/100 mm	Horizontal Vertical	m	7 + 1 codos 87° 9				-	
\varnothing 80/125 mm		m	25 + 3 codos 87°				20 + 3 codos 87°	
\varnothing 80/80 mm	evacuación toma de aire	m	33 + 3 codos 87° (30 máx. en la vertical) 8 + 1 codo 87° ²					
Distancia de conexión a chimenea colectiva en depresión \varnothing 60/100 - \varnothing 80/125 mm		m	3 + 3 codos 87°					
Certificación								
Rendimiento estacional	%	94						
Rendimiento en ACS	%	91						
Nivel sonoro	dB(A)	43		44		49		
Categoría de gas		II2H						
Tipos de instalaciones admitidas		B23, B33, B53, B53p, C13, C33, C43, C53, C83, C93						
Homologación	CE	0063CU3910						

- (1) Datos orientativos. Consultar instrucciones de evacuación de humos 0020282322
 (2) La referencia incluye el kit de evacuación horizontal PP \varnothing 60/100 ref: 0020219517 y la plantilla ref.: 0020048667 excepto en la ecoTEC exclusive 43 con kit de evacuación horizontal PP \varnothing 80/125 ref: 303209 y plantilla ref: 0020232998
 (3) Suministradas a gas natural. No convertibles a propano

Modelo	Ud.	VMW 30	VMW 36	VMW 43
A	mm	125		
B	mm	382		450
C	mm	440		
D	mm	720		
E	\varnothing mm	60/100		80/125
Peso	kg	43		46



www.vaillant.es · info@vaillant.es

Atención al Profesional: 910 77 88 77 · Asistencia técnica: 910 779 779



Vaillant se reserva el derecho a modificar, actualizar o corregir el presente documento en cualquier momento, mediante su mera publicación en la página web oficial www.vaillant.es. En su caso, la modificación se hará efectiva desde la fecha de su publicación. La disponibilidad de los equipos será siempre confirmada por Vaillant. Su aparición en este catálogo no implica la disponibilidad inmediata de los mismos. En las fotos publicadas en este documento los productos pueden llevar instalados accesorios que son opcionales. ecoTEC exclusive/0224 NJC