

Tabla de especificaciones técnicas 4MXM-A

					4MXM68A2V1B	4MXM80A2V1B
Dimensiones	Unidad		Altura	mm	734	734
			Anchura	mm	974	974
			Profundidad	mm	408	408
Peso	Unidad			kg	63	67
Compresor	Tipo				Compresor swing herméticamente sellado	Compresor swing herméticamente sellado
Límites de funcionamiento	Refrigeración	Ambiente	Mín.	°CBS	-10	-10
			Máx.	°CBS	46	46
Nivel de presión sonora	Refrigeración		Nom.	dBA	48	48
	Calefacción		Nom.	dBA	49	49
Refrigerante	Tipo				R-32	R-32
	Carga			kg	2	2.4
	Carga			tCO2Eq	1.35	1.62
	GWP				675	675
Conexiones de tubería	Longitud de tubería	Máx.	Ud. ext. – Ud. int.	m	25 (1)	25 (1)
	Carga de refrigerante adicional.			kg/m	0,02 (para longitud de tubería superior a 30 m)	0,02 (para longitud de tubería superior a 30 m)
	Diferencia de nivel	Ud. int. – Ud. ext.	Máx.	m	15	15
		Ud. int. – Ud. int.	Máx.	m	7.5	7.5
	Longitud de tubería total	Sistema	Real	m	60	70
Accesorios estándar	Manual de instalación				1	1
	Tapón de drenaje				1	1
	Conjunto reductor				1	1
	Bolsa de tornillos				1	1
Rango de eficiencia energética					A+++ ~ D	A+++ ~ D
Alimentación eléctrica	Fase				1~	1~
	Frecuencia			Hz	50	50
	Tensión			V	220-240	220-240
Notas					(1) - Para una habitación	(1) - Para una habitación
					(2) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento	(2) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento
					(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.	(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.
					(4) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero	(4) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero